

5.2.1.01 Фургон рефрижератор HOWO T5G 4×2 ZZ5167XXYM541GE1

Основные данные*

Объем кузова	38 м ³
Снаряженная масса, кг	9 300*
Грузоподъемность, кг	8 700**
Полная масса, кг	18 000**
▪ Нагрузка на переднюю ось, кг	7 000
▪ Нагрузка на заднюю тележку, кг	11 000

Двигатель MC07.28-50 (лицензия MAN)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 280 л.с.
- Крутящий момент 1100 Нм при 1200...1800 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 4X2
- Коробка передач **роботизированная** 10-ступенчатая HW15710AL
- Ведущий мост гипоидный (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=3.7
- Блокировка дифференциала

Шасси

- Подвеска передняя рессорная 7 т
- Подвеска задняя **пневматическая** 11 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Топливный бак алюминиевый 300 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 250x70x(7+4)мм
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Дисковые тормоза
- Шины 315/70R22,5

Кабина

- ТХ-М с **откидным** спальным местом (лицензия MAN)
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Электростеклоподъемники боковых дверей



- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма, USB, Bluetooth.
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом
- Розетки 12 и 24В

«Зимний» пакет

- Аккумулятор 2x180 Ач
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтра с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- Кузов-фургон из сэндвич-панелей 38 куб.м.
- Вместимость 16 паллет
- Внутренний размер кузова 6640*2460*2300 мм
- Толщина стенок: боковых - 60мм, пол - 136мм, потолок - 90мм, передняя панель и задние двери - 80мм
- Фиксаторы груза с направляющими, дверной занавес из ПВХ, защитная пластина 300мм
- Гидравлический грузоподъемный борт 1,5т
- Холодильное оборудование Carrier C1100

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

